

SRP-350

IMPRIMANTE THERMIQUE



BIXOLON®

SAMSUNG mini printers

SRP-350 Spécifications

Points forts	Impression rapide : 150 mm/s, 47,2 LPS Interface multiple modulaire Compatible ESC/POS
Technologie	Thermique directe
Vitesse d'impression	150 mm/s 47,2 LPS
Densité	180 dpi (7pt/mm)
Nombre de colonnes	Font A : 40/42 Font B : 33/35
Type de papier	Papier thermique
Dimensions du papier	80 mm
Diamètre papier	Max. Ø83mm
Type de chargement	Chargement simple du papier (Clam Shell)
Jeux de caractères	95 Alphanumériques 32 Internationaux 128x7 graphiques
Code à barre	EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code barre, UPC-A, UPC-E
Emulation	Epson ESC/POS,
Mémoire flash	8 Mbit
Pilotes	DOS / 98 / NT / 2000 / XP /VISTA, OPOS
Commande tiroir	2 ports
Interfaces	RS-232C, RS-485, IEEE 1284, USB Ethernet 10 Base-T
Alimentation	Adaptateur AC 120V - 230V fournie 24 VDC - 2,3 A
Dimensions (lxPxH mm)	145x195x146
Couleurs	Noir, Blanc
Options	RWM-350 : Montage mural SRP-350 SL : Massicot coupe totale